



AJUSTADOR LV901

Producto caracterizado por sus bajos contenidos de VOC, diseñado para la dilución y ajuste de viscosidad para el sistema de bajo VOC LV900 de aplicación Automotriz

DESCRIPCIÓN

Mezcla de compuestos especiales con bajas concentraciones/emisiones de **COV**, formulados con el fin de obtener un excelente poder de dilución del sistema LV900, que le permite ser más rápido que los sistemas base agua sin afectar el acabado.

USOS

Utilizado para la dilución del sistema de bajo VOC de Pintuco® LV900, formulado para su uso en la industria original de ensamble de vehículos y el proceso de repinte automotriz en los que se busque una tecnología eco-amigable con bajas emisiones de VOC, sin afectar los ciclos de proceso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Bajas concentraciones y emisiones de VOC
- ✓ Buen poder de dilución
- ✓ Versátil, puede ser usado en tecnologías de bajo VOC Pintuco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Densidad: 3,7 a 3,9 kg/gal

INSTRUCCIONES DE USO

Seguir las recomendaciones técnicas para cada uno de los productos a diluir

PRESENTACIONES

Galón

REFERENCIA	EBS
10376563	AJUSTADOR LOW VOC LV901 1/1 GL

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

12 mese bajo techo

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice

gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de calidad / Ambiental / Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 18001:2007 y acorde con los lineamientos de responsabilidad integral.