

IMPRIMAX®

Imprimante acrílico para sellar superficies



DESCRIPCIÓN

Imprimax® es un recubrimiento 100% acrílico base agua de alta penetración en el sustrato y con excelente poder sellante. Flexible, de rápido secamiento y alto rendimiento.

USOS

Como imprimante sellador de superficies porosas como estucos base yeso, revoques o morteros, ladrillo, piedra natural, paneles de Drywall, madera y bloques de mampostería en concreto.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sella la porosidad de la superficie y aumenta el rendimiento de la pintura o recubrimiento.
- Alto poder de penetración en sustratos base yeso y cemento.
- Ideal sobre láminas de Drywall recién instaladas, permitiendo obtener una superficie más lisa y pareja antes de aplicar la pintura de acabado Pintura para Drywall.
- Mejora la calidad del acabado al dar más tiempo de borde húmedo.
- Mejora la adherencia de las pinturas sobre el sustrato.
- Uso interior y exterior (en maderas, solo uso interior).
- Producto listo para usar, se puede aplicar con brocha o rodillo.

PRESENTACIONES

Galón / Cuñete 5 galones
Color blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD / MÉTODO	VALOR	UNIDAD
Aspecto	Líquido	-
Color	Blanco	-
Densidad (ASTM D1475)	4.55 - 4.65	kg/gal
Sólidos por peso (ASTM D2369)	36 +/- 2	%
Viscosidad (ASTM D562)	75 - 85	KU
Tiempo de secado a 25°C y HR del 60%		
Secamiento al tacto (ASTM D1640-03)	15 - 30	min
Secamiento al manejo (ASTM D1640-03)	30 - 45	min

RENDIMIENTO

Rendimiento práctico aproximado: 25 a 35 m²/gal diluido según el grado de porosidad de la superficie.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie

La superficie que se va a imprimir debe estar seca, limpia y libre de polvo. Si existen residuos de pinturas deterioradas se deben remover por medios mecánicos como cepillo de alambre, espátula o rasqueta. Fisuras y otros defectos que puedan afectar el acabado, se deben reparar y resanar con Pintuco® Sellador Acrílico y Revoque Plástico Profesional® antes de pintar. Sobre paneles de Drywall se debe garantizar que la masilla Construmastic® Interior esté completamente seca y la superficie libre de polvo.

Preparación del producto y aplicación

Se debe homogenizar el producto con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Aplique con brocha o rodillo. En superficies muy porosas se aplica una mano del imprimante diluido al 50% con agua (una parte de Imprimax® media parte de agua) dejando secar 30 minutos entre capas. Para superficies poco porosas se aplica una sola mano diluida al 100% (una parte de Imprimax® con una parte de agua). Imprimax® se debe dejar secar 30 minutos para aplicación posterior de pinturas base agua y 2 horas para aplicación de esmaltes. Se recomienda diluir únicamente la cantidad que se va a utilizar.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 24 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, y utilice guantes y gafas de seguridad. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto. En caso de Emergencia llame a la línea de Atención de ARL SURA (CISTEMA): En Colombia al 018000-51 14 14. Fuera de Colombia al (0574)4444578.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación. Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.