

# KOVERLAC MASILLA 1K

## Masilla para acabado y relleno medio

### DESCRIPCIÓN

Masilla monocomponente tipo nitrocelulósico.

### USOS

Ideal para rellenar desperfectos e irregularidades en superficies metálicas o fibras de vidrio, adaptándolas para la aplicación, permitiendo lograr el acabado deseado.

### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Buen poder de relleno
- ✓ No empora
- ✓ Fácil de lijar



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDADES
Acabado	Mate		
Punto de chispa	23.5		°C
Viscosidad	10	18	RPM
Sólidos por volumen	62	66	%
Secado 25°C	Tacto - 15 Entre capas - 15-30		Min Min

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación de la superficie

La superficie que se va a pintar se debe latonear al máximo, con el fin de corregir imperfecciones mayores. Lije cuidadosamente con lija No. 280 hasta obtener una superficie limpia, libre de pintura vieja, grasa, óxido, mugre y todo tipo de impurezas. Si es necesario utilice Removedor Pintuco® 1020.

#### Preparación del Producto y Aplicación

La Masilla 1K no es necesario diluirla, por lo que debe ser directamente aplicada en la forma en que viene en el envase.

Aplique 1 o 2 manos de Primer 1K Koverlac siguiendo las instrucciones correspondientes para este producto. Corrija las imperfecciones con varias capas de Masilla 1K sin diluir, usando espátula metálica o masillador. Permita un secado de 30 minutos entre capa y capa, hasta obtener una superficie completamente lisa. Deje secar 12 horas dependiendo del espesor, pule con Lija No. 360. Elimine el polvo

y las impurezas presentes después de lijar. Aplique otra mano de Primer 1K Koverlac deje secar 6 - 7 horas (Dependiendo del espesor) y lije con lija de agua No. 360. Finalmente limpie bien la superficie y aplique el acabado. Se debe tener en cuenta que para superficie galvanizada en frío o de aluminio se debe utilizar previamente a la aplicación Wash Primer 509A y509B.

## **RENDIMIENTO**

Sujeto al número de aplicaciones que se realicen.

## **EQUIPOS DE APLICACIÓN**

Espátula metálica o masillador

## **PRESENTACIONES**

1/4 Galón – 0.946 Litros

Galón – 3.785 Litros

## **ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO**

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

## **PRIMEROS AUXILIOS**

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de

ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

### NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001