

TINTE PARA MADERA

Da color y resalta la veta de la madera de uso interior

DESCRIPCIÓN

Soluciones concentradas de colorantes de rápido secado, alto rendimiento y concentración. Gran variedad de tonos que son entremezclables entre sí, para ser aplicados directamente sobre la madera o para dar color (tintillas) a sistemas Madetec nitro, catalizado al ácido, bajo olor 2K y poliuretanos, en madera de uso interior que no vaya a estar expuesta a la intemperie ni humedad permanente.

USOS

Muebles, puertas, closets, mesas, cocinas y demás elementos de madera. Para colorear, resaltar y/o simular vetas de la madera sólida, chapillas, tableros aglomerados (partícula-fibra) y/o tableros contrachapados.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Mantiene apariencia y textura de la madera
- ✓ Color uniforme
- ✓ No levanta la fibra de la madera
- ✓ Mezcla con lacas o aplicación directa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD	RANGO		UNIDAD
Densidad del producto / I-048-04	3.08	3.31	kg/gal
VOC (varía según sellador)	797.55	836.20	Gr/l
Viscosidad copa Ford N°4 a 25C / I-048-02	11	15	Segundos

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de partículas sueltas. Lije la madera nueva con papel No. 180 ó 220 y para repintes de madera, retire totalmente la pintura anterior con Removedor de pintura Re.1020, limpie la superficie y lije la madera con papel No. 220 ó 240. Resane bien las imperfecciones con Madeborder y lije con papel N°220.

Preparación del producto y Aplicación

Agite bien cada componente hasta obtener su completa uniformidad y diluya con Thinner Ref. 21014 ó 21219 hasta alcanzar la intensidad del color deseado.

Aplique con trapo, espuma, brocha, pistola o por inmersión el tinte.

Se recomienda hacer aplicaciones de ensayo en trozos de la misma madera o similar antes de aplicar el producto en todo el sustrato para validar la tonalidad y la intensidad del color.

El tiempo de secado (25°C) al tacto es de 20 a 30 minutos y para aplicar sellador Madetec es de 1 hora. Cuando se va a usar el tinte para aplicar tintillas, se debe agregar la cantidad de tinte deseado a la laca incolora en el sistema Madetec elegido. La cantidad de tinte depende de la tonalidad e intensidad del color.

Lave los equipos de aplicación con Thinner Ref. 21219.

PRESENTACIONES

1/16 gl – 0.0625 Litros

1/4 gl – 0.946 Litros

5 gl – 18.925 Litros

CÓDIGOS

REFERENCIA	EBS
7437 Caoba	10387716 Dieciseisavo
7437 Caoba	10017633 Cuarto
7436 Caramelo	10387722 Dieciseisavo
7436 Caramelo	10017675 Cuarto
7435 Miel	10387715 Dieciseisavo
7435 Miel	10017632 Cuarto
7420 Amarillo	10387718 Dieciseisavo
7420 Amarillo	10017635 Cuarto
7455 Café Moca	10387714 Dieciseisavo
7455 Café Moca	10017629 Cuarto
7438 Rojo Inglés	10387717 Dieciseisavo
7438 Rojo Inglés	10017634 Cuarto
7428 Negro	10387721 Dieciseisavo
7428 Negro	10017640 Cuarto
7427 Café	10387720 Dieciseisavo
7427 Café	10017639 Cuarto
7423 Rojo	10387719 Dieciseisavo
7423 Rojo	10017638 Cuarto
7454 Wengue	10387723 Dieciseisavo
7454 Wengue	10127677 Cuarto
7439 Moka	10280810 Caneca
20604 Natural	10397562 Caneca

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarilla de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos).

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte al Asesor Técnico a al área de Servicio al cliente 018000 111 247 ó desde Medellín 325 25 23.

NOTAS LEGALES:

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Pintuco Colombia S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Este producto fue elaborado por Pintuco Colombia S.A., cuyo sistema de gestión de Calidad /Ambiental/ Seguridad y Salud Ocupacional está certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001